

Wycena wartości rynkowej

Wycena nr 26885/B/2025, nr umowy 948691-ST-0



Cel wyceny

Oszacowanie wartości rynkowej

Przedmiot wyceny

Kompresor – Sprężarka śrubowa KT5 AIRPOL z osuszaczem

Zlecniodawca

ING Lease Sp. z o.o.
Puławska 2, 02-566 Warszawa

Miejsce oględzin

55-300 Komorniki Lipowa 2

Data oględzin:

2025-04-11

Data wyceny:

2025-04-15

Data na jaką szacowano wartość:

2025-04-15

Wykonawca wyceny:

inż. Jarosław Będzieszak

Podstawa metodologiczna wyceny

Aby spełnić cel i przeznaczenie wyceny określone potrzebą zleceniodawcy należy ustalić wartość rynkową maszyny.

Wartość rynkowa - jest definiowana jako racjonalnie określona ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia żadnego przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji oraz zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku.

Powyższa wartość uwzględnia m.in rodzaj i zastosowanie maszyn, jej wytwórcę, wyposażenie, stan techniczny, stopień zużycia i wiek środka technicznego, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży określające atrakcyjność rynkową.

Wycena dla sprzedaży wymuszonej

Niniejsza wycena wartości określa wartość rynkową oraz wartość przy sprzedaży wymuszonej. Zgodnie z definicją wartości rynkowej, wartość ta zakłada odpowiednio długi czas wyeksponowania na rynku. Czas wyeksponowania jest niezbędny aby pozyskać chętnego kupującego który jest w stanie zaoferować cenę rynkową. W określonych warunkach koszty obsługi, magazynowania lub zawartej umowy nie umożliwiają wymagane długie wyeksponowanie na rynku. W takich sytuacjach określa się niższą wartość za którą będzie możliwość pozyskania chętnego nabywcy w czasie wyeksponowania możliwym w określonych warunkach.

Przedmiot wyceny

Urządzenie:

Kompresor – Sprężarka śrubowa z osuszaczem

Marka – model:

KT5 AIRPOL

Opis:

Sprężarka śrubowa KT5 AIRPOL olejowa z osuszaczem

Sprężarki śrubowe zaprojektowane przez polskiego producenta Airpol to odpowiedź na potrzeby przedsiębiorstw, które poszukują sprężarki łączącej w sobie niezawodność, trwałość i uniwersalność zastosowania. Sprężarki Airpol stanowią w pełni automatyczne, gotowe do pracy urządzenie, które bez żadnych dodatkowych prac instalacyjnych wystarczy podłączyć do sieci zasilania i sieci pneumatycznej, uzyskując stałe źródło wysokiej jakości sprężonego powietrza. Wszystkie sprężarki posiadają znormalizowane przyłącze, a dodatkowo wykonanie na zbiorniku (wersja Airpol K) sprawia, że nie ma potrzeby instalacji zbiorników wyrównawczych i tym samym ponoszenia dodatkowych kosztów inwestycyjnych.

Nasze sprężarki olejowe to doskonały wybór dla zakładów przemysłowych, które na co dzień korzystają ze sprzętu wysokiej jakości. Produkcja sprężarek odbywa się zgodnie z obowiązującymi dyrektywami dotyczącymi maszyn, urządzeń ciśnieniowych, elektrycznych oraz kompatybilności elektromagnetycznej. Specjaliści biura konstrukcyjnego Airpol opracowali szeroką gamę sprężarek śrubowych różnej mocy, skonfigurowanych dla zakresu ciśnienia od 8 do 15 bar i przystosowanych do pracy ciągłej pod dużym obciążeniem.

Nr seryjny maszyny: S02460223 (odczytany z naklejki)

Rok produkcji maszyny: 2023 (odczytany tabliczki znamionowej)



Dane techniczne:

Nadciśnienie tłoczenia [MPa] – opcje wykonania	0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,5
Stała wydajność:	
Wydajność [m ³ /h] [0,8 MPa]	50
Wydajność [m ³ /h] [1,0 MPa]	40
Wydajność [m ³ /h] [1,3 MPa]	33
Wydajność [m ³ /h] [1,5 MPa]	20
Wymiary gabarytowe (dł.x szer.x wys.) [mm]	1920x660x1520
Przyłącze sprężonego powietrza	G 3/4
Masa [kg]	395 (0,8-1,0 MPa) / 445 (1,3-1,5 MPa)
Pojemność zbiornika [l]	500
Temperatura otoczenia [°C]	+5 ÷ +40
Zapotrzebowanie powietrza chłodzącego [m ³ /h]	1200
Temperatura sprężonego powietrza [°C]	około 10 powyżej temperatury otoczenia
Poziom dźwięku [db(A)]	72
Sposób przenoszenia napędu	przekładnia pasowa
Znamionowa moc silnika [kW]	5.5 (IE3)
Zasilanie [V/ph/Hz]	400/3/50
Zalecany przekrój przewodu zasilającego [mm ²]	5x2,5
Zabezpieczenie [A]	20
Ciśnieniowy punkt rosy osuszacza [°C]	+3
Klasa czystości spręż. powietrza wg.ISO 8573.1	2.4.2

Stan techniczny

Brak możliwości weryfikacji sprawności. Zakłada się sprawność techniczną.

Ogólny stan techniczny oceniam jako dobry

Dokumentacja fotograficzna:

